Sportastic

Ersatz-Spannseil STAHL, vorgefertigt: 11,7 m mit 2 Schlaufen

Artikel-Nr.: 3241001001

Produktbeschreibung:

Zum Spannen von Ballfangnetzen und vielem mehr.

- Spannseil Stahldraht verzinkt 4 mm, blank

Spannseil-Spannen
Wir empfehlen Ihnen, frei hängende Spannseile nach 20 Meter zu unterbrechen, um eine gute Spannung zu gewährleisten. So müssen die Zugkräfte nicht ausschließlich von den Außenpfosten getragen werden. Wie stark ein Stahlseil gespannt werden muss, hängt u.a. davon ab, welches Gewicht es tragen soll.

- Ein zu stark gespanntes Seil übt eine hohe Zugkraft auf die Befestigung aus.
- Verwenden Sie ein Spannschloss für die Feinjustierung.
- Das Spannschloss sollte unbedingt frei liegen (nicht in Maschen).

Welches Spannseil?
Die Ummantelung aus PVC verhindert aufgrund der glatten Oberfläche ein Aufscheuern anliegender Materialien. Für Ballfangnetze, welche oft auf- und zugeschoben werden, empfehlen wir das verzinkte Drahtseil blank (höhere Gleitfähigkeit).
Für das Zubehör eines 40 x 6 m langen Trennnetzes benötigt man: 120 + 1,5 m Spannseil (3 x 40,5 m inkl. Überlang), ab einer Höhe von 6 m wird auch ein Spannseil in der Mitte benötigt. Die Spannseile werden am oberen, unteren und mittleren Teil des Netzes befestigt. Weiters benötigt man: 3 Befestigungsset inkl. Spannschlösser, Kauschen und Klemmen und 360 Karabiner (3 Stk / Lfm x 120). Spannvorrichtungen sind bereits in den Seilen eingearbeitet.

Menge **Stückpreis**

*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Sportastic HandelsgmbH
Gewerbepark 73 -- 9710 Feistritz
Tel.: +43 (0) 4245 40000 Fax: +43 (0) 4245 40000 11
Mail: support@sportastic.com -- www.sportastic.com