

# Verlegeanleitung TENNTASTIC WHITE FLEX



(\*) Unsere TENNTASTIC White Flex seit 2023 auf der gesamten Anlage in UMAG!

## 4 Schritte zur professionellen Verlegung von Tenntastic White Flex Linien

### 1) Vorbereitung:

- Entscheiden Sie zunächst, ob der gesamte Liniensatz erneuert wird oder nur einzelne Linien ersetzt werden sollen.
- Prüfen Sie zudem, ob neue Bodenrohre benötigt werden bzw. ob die alten verwendet werden können. Wenn die alten Rohre genutzt werden, heben Sie diese auf das richtige Niveau an (idealerweise ca. 5 mm unter der Platzoberfläche) und fixieren Sie sie gut in der Tennisplatzdecke mit Sand und Wasser.

### 2) Verlegung:

- Beginnen Sie mit den Baselines, danach folgen die Seitenlinien und anschließend die restlichen Linien.
- Setzen Sie den ersten Keil bei der kürzeren Verstärkung (ca. 10 cm) Ihrer neuen Linie.
- Richten Sie die Linie gerade aus und spannen Sie diese auf der anderen Seite (bei der 30 cm verstärkten Seite) mit einem Linienspanngerät oder durch Körperkraft. Eine Spannung von ca. 60 kg ist ideal.
- Der zweite Keil sollte in einem Linien-Schlitz genau über dem Rohr gesetzt werden, idealerweise dem zweiten oder dritten. Lösen Sie anschließend die Spannung.

### 3) Finale Ausrichtung & Fertigstellung:

- Heben Sie die Linie in der Mitte leicht an, um sicherzustellen, dass sie gerade ist, und drücken Sie sie dann in die Tennisplatzdecke (verwenden Sie einen Liniestampfer, eine Walze oder treten Sie darauf).
- Schneiden Sie eventuell überstehende Teile der Linie ab (mit einer kleinen Säge oder einem Stanley-Messer).
- Verteilen Sie Sand auf der Linie, um die Hohlräume zu füllen, und schlämmen Sie den Sand anschließend mit Wasser ein. Walzen Sie danach den Platz.

### 4) TIPPS:

- Vor dem Verlegen der Linien muss das Spielfeld eben sein; andernfalls ist eine Nivellierung, mindestens im Bereich der Linien erforderlich.
- Befestigen Sie die Linien niemals in trockenem Sand!
- Verwenden Sie die neuen Wave Keile, um den Prozess zu beschleunigen und die Linien ohne Hammer zu setzen. Diese Keile beschädigen die Linie nicht und lassen sich im Herbst leicht wieder entfernen.



